

4K中小型會議室攝影機



4K 超高解析度輸出

採用日本製 1/2.5 吋 CMOS 感光元件(850萬畫素), 支援4K 超高畫質輸出, 輸出解析度高達 4K@30fps/25fps, 亦可相容於 1080p, 720p 解析度。

專業自動人像取景, 120度可視角與自動對焦

專業自動人像取景, 在人員入座後, 自動調整畫面大小. 可視角度可達 120°, 支援 WDR, 在高亮度或低亮度環境也能呈現清楚的影像

支援 HDMI 與 USB 雙輸出

支援 HDMI 與 USB 雙輸出, 可同時輸出至電腦與螢幕或視訊設備. (HDMI 僅輸出影像)

支援 USB 3.0 應用與 BYOM 服務

全方位支援 USB 3.0 連線, 相容 Win, Mac, Android 作業系統 USB UVC 1.5 協議與應用。並支援無線投影設備之 BYOM (Bring Your Own Meeting) 應用。(例如: ClickShare CX-30/CX-50)

支援低亮度環境

採用新型星光級 CMOS 感光元件, 具備超高信噪比(S/N)可以有效降低信號雜訊, 同時應用2D和3D降噪演算法, 即使在弱光條件下也可以顯著降低影像雜訊, 仍保持影像乾淨清晰。

內建高感度麥克風

內建麥克風陣列, 全向性收音, 收音距離可達6米, 搭配噪音抑制演算法優化收音效果。



外觀與規格:



型號	A01
鏡頭	
影像輸出訊號	4K@30fps, 1080P@30fps, 1080i@60/50fps
感光元件	1/2.5", CMOS, 有效畫素: 8.51M
光學鏡頭	焦距: f=3.5mm, 水平可視角: 120°, 8倍數位變焦, 信噪比:55dB, 最低照度:0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)
進階影像處理	白平衡 (自動, 室內, 室外, 一次性, 手動) 背光補償, 2D&3D 數位降噪,
PTZ角度及速度	EPTZ (10組預設位置)
攝影機控制協定與進階功能	UVC (USB) 自動人像取景 (Auto Framing)
USB 功能	
相容作業系統	Windows® 7 (1080P 或以下解析度), Windows 8.1, Windows 10 或以上 macOS™ 10.10 或以上 Google™ Chromebook™ 29.0.1547.70 版本或以上 Linux
編碼格式 / 壓縮格式	YUV 4:2:2 H.264 / MJPEG
USB UVC協議	UVC 1.0, PTZ 控制.
介面	
影像輸出介面	1xHDMI (1.4版本) (*僅影像畫面)
USB介面 / 電源接頭	1xUSB 3.0 (Type B / 5V /1A)
一般規格	
輸入電壓	DC 5V / 1A (USB)
能耗	3.5W (最高)
溫度範圍	工作溫度: -10°C ~ 40°C 儲存溫度: -40°C ~ 60°C
尺寸(WxDxH)	194mm x 34mm x 42mm (without bracket)
重量	0.5公斤
包裝內容	
內容物	攝影機, USB 線, 遙控器, 快速安裝手冊, 保固卡

* 本公司保留規格設計的修改權利，如有變更恕不另行通知。

202205 Updated.

Copyright ©2021 CAVE-TEK. All rights reserved.